

OGÓLNE			
Materiał nośny	Winył z włóknem szklanym 5 mm		
Struktura	Matowa, synchroniczna struktura drewna		
System montażu	Typ Click2G		
Klasyfikacja (wg Normy EN649)	Domowa: 23 Komercyjna: 33		
Gwarancja	Użytkowanie domowe: 15 lat Użytkowanie publiczne: 8 lat		
CECHY PRODUKTU			
Grubość całkowita	5 mm		
Grubość warstwy ścieralnej	0,5 mm		
Wymiary – długość	1410 mm		
Wymiary – szerokość	220 mm		
Waga całkowita	3450 g/m <sup>2</sup>		
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU			
Właściwość	Norma	Wynik	Wymóg
Stabilność wymiarów / odchylenia	EN 434	0.08 % / 0.08 mm	<0,25% / <2 mm
Rozszerzenie pod wpływem ciepła			
Wgniecenie resztkowe	EN 433	≤ 0,10 mm	≤ 0,20 mm
Elektrostatyka	EN 1815	< 2 kV (antystatyczna)	Zgodnie z normą
Klasa palności	EN 13501	Bfl s1	Zgodnie z normą
Antypoślizgowość	EN 13893	≥ 0,30/ R10/ DS	Zgodnie z normą
Odporność na kółka krzesel	EN 425	Odporne	Zgodnie z normą
Odporność na zużycie/ścieranie	EN 660-2	FV = 2.2 mm <sup>3</sup> Wear group P	Zgodnie z normą
Emisja Formaldehydu	EN 717	E1 Pass	<0.08 mg/m <sup>3</sup>
Powłoka PU	TAK		
INFORMACJE LOGISTYCZNE			
Ilość paneli w paczce	6 sztuk		
Paczka	1,861 m <sup>2</sup>		
Paleta	84 paczki		
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE			
Domowe			
Salon	✓		
Przedpokój	✓		
Kuchnia	✓		
Łazienka (bez nadmiernej wilgotności)	✓		
Publiczne			
Niewielkie sklepy	✓		
Pokoje hotelowe	✓		
Klasy w szkołach	✓		
Niewielkie biura	✓		
Korytarze	✓		
Domy towarowe	✓		
Otwarta przestrzeń biurowa	✓		
Lotniska	✗		
Wielofunkcyjne hale	✗		

## WARUNKI GWARANCJI

### UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ORAZ WARUNKAMI GWARANCJI.

1. Multi-Form Sp. z o.o. jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty na terenie EU pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z zamieszczoną w niniejszej karcie instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Okres gwarancji na panele winylowe Vin In:
  - użytkowanie domowe 15 lat (mieszkanie),
  - użytkowanie publiczne 8 lat (np. biuro).
3. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze).
4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży dowodu zakupu oraz pisemne zgłoszenie wad. Dział reklamacji znajduje się w siedzibie Firmy Multi-Form Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11 tel. +48 667-998-587, +48 885-548-000, +48 601-660-631.
5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia. W okresie gwarancji (patrz punkt 2) Gwarant zobowiązuje się wyłącznie do wymiany paneli wadliwych na wolne od wad. Żadne inne roszczenia nie będą uwzględniane. \* W przypadku braku dostępności reklamowanych paneli podłogowych na stanie magazynowym gwarant zobowiązuje się do dostarczenia towaru o tych samych parametrach co towar reklamowany, w ilości odpowiadającej ilości towaru wadliwego albo do wystawienia faktury korygującej i zwrotu należności za towar zawierający wady, według uznania Gwaranta.
6. Kupujący zobowiązany jest wskazać miejsce odbioru towaru. Materiał zamienny dostarczony zostanie przez Gwaranta bezpłatnie do właściwego miejsca zakupu.
7. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
8. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje w imieniu Gwaranta jego przedstawiciel.
9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Towar należy zwrócić w oryginalnych opakowaniach.
10. Gwarancja obejmuje tylko wady towaru powstałe wyłącznie z przyczyn tkwiących w towarze. Gwarancją nie są objęte:
  - wyroby uszkodzone w wyniku nieprawidłowego montażu,
  - asortyment ze zróżnicowanym rysunkiem, tonacją kolorystyczną, odcieniem oraz strukturą, która wynika z naturalnych właściwości, różnic pomiędzy kolorem próbek/ilustracji w katalogu, a wyglądem rzeczywistym,
  - mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów,
  - przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów powstałe przez niewłaściwe użytkowanie lub przechowanie (promienie słoneczne, wysokie temperatury),
  - wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu przez Kupującego lub osoby trzecie, w tym na czas robót budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianą; czyszczenie gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi),
  - wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbalstwa Kupującego lub osób trzecich,
  - wadliwe działania/zaniechania będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od Gwaranta i warunków eksploatacji (pożar, itp.),
  - naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu,
  - czynności związane z pielęgnacją, konserwacją wyrobu.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa polskiego.

## INSTRUKCJA MONTAŻU, PRZEZNACZENIE, ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI.

1. Panele winylowe w oryginalnym opakowaniu należy poddać aklimatyzacji (temp. powyżej 18°C) przynajmniej na 24 godziny przed planowanym montażem.
2. Podłoże pod panele winylowe musi być suche, czyste, płaskie oraz odpowiednio wypoziomowane (wg wymogów normy, czyli max. nierówności to 2 mm / 2 m).
3. Zalecanym podkładem pod panele winylowe jest podkład LVT 1,5 mm.
4. Panele winylowe mogą być wykorzystywane przy stosowaniu ogrzewania podłogowego z zastrzeżeniem, że podczas robót montażowych zostanie ono wyłączone, a przy normalnym użytkowaniu paneli podłogowych temperatura ogrzewania podłogowego nie przekroczy 27°C.
5. Panele Vin In można stosować na ogrzewanie podłogowe wodne oraz elektryczne o ile grzałki będą osadzone przynajmniej 5 cm w posadzce.
6. Temperatura powietrza w trakcie montażu paneli Vin In powinna wynosić 16-22 °C.
7. Układanie paneli podłogowych winylowych powinno odbywać się w warunkach dobrego oświetlenia celem sprawdzenia występowania ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub wad produktu.
8. Panele podłogowe winylowe należy instalować od lewej strony do prawej, zaleca się układanie paneli dłuższym bokiem prostopadle do kierunku padania światła.
9. Należy zachować odpowiednią odległość dylatacji od ścian oraz innych obiektów znajdujących się w pomieszczeniu. Dylatacja powinna wynosić nie mniej niż 8 mm.
10. Konieczne jest stosowanie dylatacji w przejściach.
11. Dylatacje nie powinny być uszczelniane za wyjątkiem sytuacji, w których panele winylowe instalowane są w pomieszczeniach o wyższej wilgotności (np. kuchnia, łazienka).
12. Preparaty używane przy montażu powinny mieć odczyn neutralny i nie zawierać związków etylowo-butylowych oraz octanów ich składniki należy zweryfikować z Kartą Charakterystyki Chemicznej Produktu.
13. Panele podłogowe winylowe wyposażone są w system Click2G, co pozwala na instalację paneli bez mocowania paneli do podłoża.
14. Pierwszy rząd paneli należy ułożyć wzdłuż ściany (piórem w kierunku ściany). W pierwszej kolejności łączone są ze sobą krótsze boki panelu. Pojedynczy panel ustawiamy pod kątem 30° i ostrożnie mocujemy go do już ułożonych paneli tak, aby nie uszkodzić rogów desek. Ostatni panel w rzędzie, jeżeli zachodzi taka potrzeba należy przyciąć na długości.
15. Przesunięcie poprzecznych łączów paneli powinno wynosić nie mniej niż 30 cm. Kolejne rzędy należy instalować analogicznie.
16. Panele winylowe są odporne na działanie kółek krzesel pod warunkiem, że kołka wytworzone są z tworzywa gumowego. Inne materiały używane do produkcji kółek krzesel takie jak tworzywa sztuczne czy metale mogą powodować zarysowania paneli zalecane w takich przypadkach jest używanie podkładek ochronnych.
17. Montaż paneli Vin In w pomieszczeniach typu garaż, może powodować odbarwienia od opon oraz uszkodzenia mechaniczne.
18. Do pielęgnacji podłóg winylowych należy używać detergentów przeznaczonych do paneli podłogowych. Nie należy stosować detergentów w wysokim stężeniu.
19. Wylewkę należy obowiązkowo ogrzać i wysuszyć przed montażem paneli podłogowych, aby zapobiec ewentualnemu przedostawaniu się do nich wilgoci w okresie późniejszej eksploatacji. Należy to wykonać bez względu na porę roku.
  - zwiększać codziennie temperaturę początkową instalacji grzewczej o 5°C, aż do uzyskania maksymalnej zalecanej temperatury;
  - pozostawić maksymalne ogrzewanie na okres 5 dni;
  - następnie obniżyć temperaturę codziennie o 5°C, aż do osiągnięcia temperatury użytkowej.
20. W przypadku znacznego wychłodzenia pomieszczenia, w którym panele zostały już zamontowane (także przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego), temperaturę instalacji grzewczej należy zwiększać stopniowo, podnosząc ją codziennie o 5°C, aż do uzyskania temperatury użytkowej. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z zaleceniami producenta, maksymalna temperatura powierzchni podłóg laminowanych nie powinna przekraczać 27°C.
21. Do klejenia paneli podłogowych Vin In zalecany jest klej Uzin (wg wskazań producenta).